



## BOLETIM TÉCNICO REALCOR

### NOME DO PRODUTO

### DILUENTE SINTÉTICO

#### 1- DESCRIÇÃO

**Diluyente RC5000**, utilizado na diluição da linha de Esmaltes e Primer Alquídico monocomponente, proporcionando melhor nivelamento e alastramento

#### 2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Solventes orgânicos e inorgânicos.

#### 3- Cores/Embalagem/Validade

Cor: Incolor

Embalagem: Batoque 900ml e Galão 5L.

Validade: 06 meses

#### 4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Massa Específica	0,785 a 0,788 g/cm <sup>3</sup>
------------------	---------------------------------

#### 5- ADVERTENCIAS

- Produto inflamável, manter a embalagem fechada, não expor a fontes de calor, estocar o produto em ambientes secos, arejado e bem ventilado.
- Ao manusear tomar todos os cuidados como inalação e derramamento do produto
- Aplicar o produto em ambientes bem ventilados, fazendo-se uso de EPI máscara, óculos de proteção e luvas.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não ingerir o produto, e evitar o contato com a pele e olhos.
- Em caso de contato com pele e olhos lavar bem com água limpa em abundância por aproximadamente 15 minutos.
- Se houver irritação com a pele, olhos e vias respiratórias ou ingestão, entrar em contato com **CEATOX: 0800-0148100**.
- Não reutilize a embalagem.

Rua Porto Rico, 146 – Emiliano Pernetá – Pinhais/PR – Fone/Fax: (41) 3653-1435

[www.tintasrealcor.ind.br](http://www.tintasrealcor.ind.br)