

BOLETIM TÉCNICO REALCOR

NOME DO PRODUTO

REVESTIMENTO ACRÍLICO REALTEX

Classificação: pela norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.2.6

1- DESCRIÇÃO

Revestimento Acrílico REALTEX para ser aplicado em superfície nova e repintura de alvenaria, reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, etc. Com o uso de ferramentas distintas poderão ser obtidos vários tipos de acabamentos decorativos e também disfarçar pequenas imperfeições de superfícies. Dispensa o uso de massa fina.

Diferenciais: Alta resistência ao intemperismo, não necessita de acabamento sobre a mesma, fácil aplicação, secagem rápida, ótima aderência e ótimo poder de enchimento.

2- PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Intempérie: Ótima resistência

Temperatura: Resistente a variação e condições adversas de nosso clima, porém não recomendamos aplicar abaixo de 10 graus e acima de 40 graus com umidade acima de 90%.

Abrasão: resistente a lavabilidade e limpeza frequente.

Umidade: Não aplicar em superfícies com umidade constante, formação de mofo, bolor, etc.

Sais: Não aplicar sobre reboco novo inferior a 30 dias de cura (esperar a cura de no mínimo 28 dias).

3- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes e tensoativos e carbonatos.

4- Cores/Embalagem

Catálogo de Cores

Embalagem: Bag Plástico de 25 kg.

5- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE
Densidade	1,85 a 1,90 g/cm ³
PH	8,0 A 9,0
Brilho	Fosco
Toxidade	N.A – Consultar FISPQ

6- MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Diluyente: água potável

Diluição: Para selar 20% a 30%
Para Texturar máximo 5%

Rendimento:

- Rolada: 1,200 – 1,700 kg/m² por embalagem (Bag plástico 25 Kg) rendimento teórico;
- Projetada: 3,500 – 4,000 kg/m² por embalagem (Bag plástico 25 Kg) rendimento teórico;

Demãos: Uma demão

Ferramentas: Rolos para aplicação de Texturas, desempenadeiras, espátulas, pistola airless.

7- TEMPO DE SECAGEM

Secagem: Ao toque 24 horas em clima temperado. Sob muita umidade e muito frio este tempo irá aumentar. Não poderá receber contato com chuvas fortes e atritos nos primeiros 4 dias, pois ainda está em processo de cura. Cura total em torno de 20 dias.

8- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



A superfície deverá estar completamente limpa, seca, sem contaminantes, a fim de obter total garantia do produto aplicado, uma vez seguidas tais recomendações se obterão êxito na aplicação realizada.

Superfícies novas com reboco curado, devem receber a aplicação do **Selatex Realcor**, **Selador Acrílico Pigmentado Realcor**, ou **Tinta Acrílica à base água Realcor**, para uniformizar a absorção. Esta aplicação reduzirá o consumo do acabamento e melhorará o desempenho. No caso de aplicação sobre superfícies fracas desagregadas, com caiação, pintura desgastada de ação do tempo, aplicar uma demão de **Fundo Preparador de Paredes Realcor** para torná-las firmes e coesas.

9- RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- **Toda a superfície:** deverá estar firme e coesa, sem umidade, descascamentos, brilho, graxa, gordura ou outro contaminante.
- Manchas de gordura devem ser eliminadas com água e detergente.
- **Mofo e Bolor:** eliminar com lavagem de hipoclorito na proporção de 1:1 com água potável deixar agir por 2 horas, remover esta solução com água potável e deixar secar.
- **Imperfeições profundas:** corrigir com massa de reboco.
- **Reboco novo:** aguardar a cura de 30 dias, caso não tenha tempo de esperar aguardar pelo menos 15 dias e aplicar 1 a 2 demãos de **Fundo Preparador de Paredes Realcor** seguindo recomendações da embalagem.
- **Paredes com caiação:** reboco fraco, pulverulento, aplicar o **Fundo Preparador de Paredes Realcor** seguindo recomendações da embalagem.
- **Repintura com brilho,** lixar com lixa fina e remover o pó.
- É característica de cores intensas ocorrer um ligeiro desbotamento nos primeiros 6 meses até a estabilização do corante no produto. Principalmente corantes de origem orgânica (vermelhos, amarelos e magentas) os quais tendem a desbotar precocemente.
- Nossa cartela de cores visa ajudar o cliente na escolha de suas cores e sensações, são formuladas para garantir sua exatidão. Porém trabalhamos com produtos químicos diversos, os quais poderão eventualmente não garantir a fidelidade das cores em lotes distintos. Por este inconveniente não será garantido de padrão exato de cores em lotes distintos.



Entrar em contato com o nosso sac@tintasrealcor.com.br caso ocorra inconvenientes na pintura, importante estar com a embalagem na hora do contato, para podermos oferecer o atendimento e orientação corretamente.

10- VALIDADE-ESTOCAGEM

Nosso produto tem validade de 6 meses após a data de fabricação, como consta na etiqueta de identificação, colada na embalagem. Recomendamos guardar em local coberto, com ventilação e sem umidade a fim de manter suas características física químicas, de acordo com as normas vigentes.

11- MANUSEIO DO PRODUTO

Utilizar equipamentos de segurança individual é de suma importância. Aplicar o produto em ambientes ventilados, manter o produto fora do alcance de crianças, animais, e fontes de calor; não reutilizar a embalagem. Caso tenha contato com a pele ou olhos lavar imediatamente com água potável em abundancia e se ingerido não provocar vômito, ir para um hospital levando a embalagem.

Emergência Medica 24 horas **0800-0148110 - CEATOX** (Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Clinicas de São Paulo)

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar. Não desse ser considerados como garantia ou especificação, o consumidor deverá observar as normas existentes. Se necessário, contate nosso departamento técnico pelo telefone: (41) 3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasrealcor.ind.br